



OLY CONNECT METAL CAGE è una gabbietta metallica utilizzata per inghisaggio in blocchi forati e tamponatura a doppia fodera. Adatta per l'inghisaggio di barre e connettori pultrusi o preformati in fibra di vetro, carbonio e aramide in presenza di blocchi forati.

Caratteristiche geometriche e fisiche

Proprietà	Ø 12	Ø 16	Ø 22
Lunghezza standard	1 m	1 m	1 m
Diametro	12 mm	16 mm	22 mm
Diametro foro	15 mm	19 mm	25 mm
Materiali	Acciaio Zincato	Acciaio Zincato	Acciaio Zincato

Posa in opera

Praticare un foro con un diametro del foro indicato in tabella, corrispondente a quello della gabbia metallica all'interno del blocco.

Inserire la gabbia **OLY CONNECT METAL CAGE** nel foro, dopo averlo tagliato alla lunghezza necessaria e schiacciata all'estremità per chiudere la gabbia.

Iniettare la resina nella gabbia metallica mediante l'uso di eventuali prolughe al fine di garantire il corretto riempimento del foro.

Inserire il connettore all'interno della gabbia.

Campi di applicazione

- Sistemi Antiribaltamento

Confezioni

Barre da 1 m

Confezioni da 50 pezzi

Condizioni di stoccaggio e sicurezza

Conservare in un luogo asciutto;

Usare le precauzioni appropriate durante la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio al fine di evitare danni;

Durante la preparazione e l'installazione dei sistemi di rinforzo indossare dispositivi di protezione individuale (testa, guanti, occhiali e maschere antipolvere);

Il prodotto prima dell'applicazione deve essere pulito da polvere, oli, grassi etc.

Avvertenze

Le caratteristiche tecniche e meccaniche e le modalità di posa in opera indicate nella presente scheda sono basate su un'ampia analisi dello stato dell'arte della ricerca e delle applicazioni in oggetto, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato in particolar modo in merito alla posa in opera dei sistemi che devono essere realizzati da personale specializzato.

L'acquirente è responsabile della verifica d'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso e gli scopi che si prefigge. Olympus srl non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico per ulteriori chiarimenti. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Prodotto per uso professionale

Rev. 001-22

Per informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, visita il sito:

www.olympus-italia.com

E-mail:

info@olympus-italia.com