



**OLY CONNECT SAFE C.A.** è un connettore adatto al fissaggio di reti preformate per sistemi antisfondellamento. Il connettore in acciaio zincato è composto da una vite avente dimensioni 7,5x100 mm ed una rondella con fori per migliorare l'aggrappo, avente diametro esterno 70 mm.

### *Caratteristiche geometriche e fisiche*

<b>Caratteristiche della vite</b>	<b>Valore</b>
Diametro del foro	6 mm
Profondità minima del foro	40 mm
Dimensioni	7,5x100 mm
Diametro della testa	11,5 mm
Trazione a rottura	22 kN
Taglio puro	12 kN
<b>Torsione</b>	30 Nm
<b>Momento flettente</b>	20 Nm

  

<b>Caratteristiche della rondella</b>	<b>Valore</b>
Diametro totale	70 mm
Diametro foro	9 mm
Spessore	5 mm

### *Posa in opera*

Realizzare il foro con diametro 6 mm e avvitare la vite dopo averla inserita nell'apposito foro della rondella.

Scatola: 100 pz

### **Condizioni di stoccaggio e sicurezza**

---

Conservare in luogo coperto ed asciutto. Usare opportune precauzioni nelle attività di movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti.

Durante la preparazione e la posa in opera dei sistemi di rinforzo indossare i dispositivi di protezione individuale (capo, guanti, occhiali e mascherine antipolvere).

### **Avvertenze**

---

Le caratteristiche tecniche e meccaniche e le modalità di posa in opera indicate nella presente scheda sono basate su un'ampia analisi dello stato dell'arte della ricerca e delle applicazioni in oggetto, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato in particolar modo in merito alla posa in opera dei sistemi che devono essere realizzati da personale specializzato.

L'acquirente è responsabile della verifica d'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso e gli scopi che si prefigge. Olympus srl non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico per ulteriori chiarimenti. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

### **Prodotto per uso professionale**

Rev. 001-20

*Per verificare l'ultima versione della presente scheda tecnica, informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, contattare l'ufficio tecnico di Olympus:*

**Email: [ufficiotecnico@olympus-italia.com](mailto:ufficiotecnico@olympus-italia.com)**

**Sito Web: [www.olympus-italia.com](http://www.olympus-italia.com)**