



OLY CONNECT SAFE STEEL è un connettore adatto al fissaggio di reti preformate per sistemi antisfondellamento. Il connettore in acciaio zincato è composto da una vite avente dimensioni 8x60 mm ed una rondella con fori per migliorare l'aggrappo, avente diametro esterno 70 mm.

Caratteristiche geometriche e fisiche

Caratteristiche della vite	Valore
Spessore massimo fissabile	52 mm
Diametro di passaggio sul pezzo	10 mm
Diametro della testa	17 mm
Sezione resistente	36,6 mm ²
Coppia di serraggio	15 Nm
Trazione	19 kN
Taglio puro	9,5 kN
Momento flettente	19 Nm

Caratteristiche della rondella	Valore
Diametro totale	70 mm
Diametro foro	9 mm
Spessore	8/10 mm

Posa in opera

Realizzare il foro e avvitare la vite dopo averla inserita nell'apposito foro della rondella.

Confezioni

Scatola: 100 pz

Condizioni di stoccaggio e sicurezza

Conservare in luogo coperto ed asciutto. Usare opportune precauzioni nelle attività di movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti.

Durante la preparazione e la posa in opera dei sistemi di rinforzo indossare i dispositivi di protezione individuale (capo, guanti, occhiali e mascherine antipolvere).

Avvertenze

Le caratteristiche tecniche e meccaniche e le modalità di posa in opera indicate nella presente scheda sono basate su un'ampia analisi dello stato dell'arte della ricerca e delle applicazioni in oggetto, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato in particolar modo in merito alla posa in opera dei sistemi che devono essere realizzati da personale specializzato.

L'acquirente è responsabile della verifica d'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso e gli scopi che si prefigge. Olympus srl non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico per ulteriori chiarimenti. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Prodotto per uso professionale

Rev. 001-20

Per verificare l'ultima versione della presente scheda tecnica, informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, contattare l'ufficio tecnico di Olympus:

Email: ufficiotecnico@olympus-italia.com

Sito Web: www.olympus-italia.com