



SCHEMA TECNICA

OLY PROFILE U 28

*Profilo guida a U per la realizzazione di
controsoffitti*

OLY PROFILE U 28

Profilo guida a U per la realizzazione di controsoffitti



OLY PROFILE U 28 è un profilo guida a U utilizzato per la realizzazione di controsoffitti, è sagomato e preforato per agevolare il suo fissaggio a pavimento e a soffitto. È un componente per il montaggio della lastra **OLY SIL FIRE** ed è marcato CE ai sensi della norma EN 14195:2014. Il profilo è disponibile con uno spessore di 0,6mm ed una forma ad U da 28mm e barre da 3 ml.



Dati tecnici

Proprietà	Descrizione
Nome commerciale	OLY PROFILE U 28
Produttore	Olympus srl
Materiale	Acciaio zincato tipo DX51D
Spessore (mm)	0,6
Lunghezza lato corto (mm)	28
Lunghezza lato lungo (mm)	30
Lunghezza in mt	3-4
Peso kg/mt	0,371
Resistenza al fuoco	A1

Caratteristiche meccaniche (metodo di prova secondo UNI EN 14195:2014)

Proprietà	U.M.	Valore
Resistenza allo snervamento	Mpa	≥300
Modulo elastico	GPa	210

Campi di applicazione

Utilizzato in abbinamento agli OLY PROFILE C 27 nella realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti.

Confezioni

Confezioni da 30m /Pallet 1440m.

Condizioni di stoccaggio e sicurezza

Conservare in luogo coperto ed asciutto. Usare opportune precauzioni nelle attività di movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti.

Durante la preparazione e la posa in opera dei sistemi di rinforzo indossare i dispositivi di protezione individuale (capo, guanti, occhiali e mascherine antipolvere).

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.olympus-italia.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Gli obblighi di marcatura non sono legati alla natura intrinseca di un dato prodotto, ma all'impiego per cui uno specifico materiale è utilizzato: prima di effettuare l'ordine, sarà cura del cliente sottoporre tutta la documentazione disponibile alla D.L. perché essa possa stabilire l'idoneità dei materiali (in termini di certificazioni e prestazionali) in relazione all'impiego cui sono destinati.

Il prodotto è un articolo secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza.

Per verificare l'ultima versione della presente scheda tecnica, informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, contattare l'ufficio tecnico di Olympus:

email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com