



SCHEDA TECNICA

OLY ROPE 3 AISI 316

*Trefolo in acciaio inox AISI 316
Diametro 3 mm*

OLY ROPE 3 AISI 316

Trefolo in acciaio inox AISI 316 – Diametro 3 mm



OLY ROPE 3 AISI 316 è un trefolo in acciaio inossidabile AISI 316 a 133 fili, di diametro 3 mm, per il consolidamento delle murature con il sistema della ristilatura armata dei giunti chiamato **OLYMPUS FACCIA VISTA**. Questo sistema consente di migliorare le caratteristiche meccaniche delle murature da mantenere a vista, fornendo un efficace confinamento senza alterare l'aspetto estetico del manufatto.



Caratteristiche tecniche

Proprietà	Valore
Diametro nominale	3 mm
Tipo di acciaio	Inox AISI 316
Numero di fili all'interno del trefolo	133
Carico ultimo a rottura a trazione	> 6,7 kN
Resistenza a trazione	> 950 MPa
Modulo elastico	> 50 GPa

Campi di applicazione

Ristilatura armata dei giunti con sistema OLYMPUS FACCIA VISTA.

Confezioni

Rotoli 100 ml

Posa in opera

Inserire all'interno dei giunti di malta per consolidamento paramenti da preservare esteticamente a faccia vista.

Condizioni di stoccaggio e sicurezza

Conservare in un luogo asciutto. Usare le precauzioni appropriate durante la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio al fine di evitare danni;

Durante la preparazione e l'installazione dei sistemi di rinforzo indossare dispositivi di protezione individuale (testa, guanti, occhiali e maschere antipolvere);

Il prodotto prima dell'applicazione deve essere pulito da polvere, oli, grassi etc.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.olympus-italia.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

Gli obblighi di marcatura non sono legati alla natura intrinseca di un dato prodotto, ma all'impiego per cui uno specifico materiale è utilizzato: prima di effettuare l'ordine, sarà cura del cliente sottoporre tutta la documentazione disponibile alla D.L. perché essa possa stabilire l'idoneità dei materiali (in termini di certificazioni e prestazionali) in relazione all'impiego cui sono destinati.

Il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza.

Per verificare l'ultima versione della presente scheda tecnica, informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, contattare l'ufficio tecnico di Olympus:
email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com

Prodotto per uso professionale